

Sylvin 8319-88FUV Orange 598

Polyvinyl Chloride
Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:
Sylvin 8319-88FUV Orange 598 Is A Vinyl Compound Formulated For Extrusion Applications. This Compound Contains A Antimicrobial And A Ultra Violet Stabilizer.

Главная Информация			
Добавка		Антимикробный (фунгицид) UV Stabilizer	
Характеристики		Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к микробу	
Внешний вид		Оранжевый	
Метод обработки		Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	61.3	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	171 to 182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat