

DAPCO™ 3003

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3003 is a two-component, high strength, structural epoxy adhesive which cures at normal room temperature.

Features & Benefits:

Thixotropic flow properties permit use on vertical or overhead areas

Bonds a variety of substrates, including metal, wood, concrete and plastic

High resistance to cold and hot water, acids, alkalis, solvents, oils, grease, etc.

Suggested Applications:

DAPCO 3003 is most commonly used as an insert potting compound as well as a general purpose adhesive. The product can be applied by extrusion, trowel, etc.

Главная Информация	
Характеристики	Кислотоупорный
	Устойчивость к смазке
	Высокая прочность
	Маслостойкий
	Устойчивость к растворителям
	Тиксотропный
Используется	Клеи
	Склеивание
	Ремонтный материал
	Детали конструкции
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
	Серый
Формы	Паста
Метод обработки	Экструзия
	Полировка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.43	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	85 to 95	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	20.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%

Термокомплект	Номинальное значение
Компоненты термокомплекта	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 140
Resin	Mix Ratio by Weight: 100
NOTE	
1.	Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat