

Нах™ HFX 509/MC

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Нах™ HFX 509/MC is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Crosslinkable

Halogen Free

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Crosslinkable		
	Огнестойкий		
	Без галогенов		
	Низкий уровень дыма		
Используется	Изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	EI5		
	G10		
	G9		
	HJ1		
	HXI1		
	M2		
Рейтинг агентства	BS 7211		
	Ник 20-91 G21		
	EN 50363-0		
	EN 50363-5		
	VDE 0207/23		
	VDE 0266		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	46		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	11.0	МПа	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	350	%	ISO 527-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (20°C)	1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat