

## LNP™ THERMOCOMP™ WX05502 compound

Стекло \ минеральное

Thermoplastic Polyester Elastomer

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

LNP THERMOCOMP WX05502 is a compound based on Polyester, TP resin containing Flame Retardant, Mineral, Glass Fiber. Added features of this material include: Flame Retardant.

Also known as: LNP\* THERMOCOMP\* Compound 9750

Product reorder name: WX05502

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-101283806		
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.83	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	13900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	97.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	19200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	131	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	320	J/m	ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	209	°C	ASTM D648
NOTE			

1. 50 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

