

## Axiall PVC 8258

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 8258 is a special purpose rigid PVC for film and food grade sheet compound. It has been used where packages are manufactured to FDA guidelines.

Главная Информация			
Используется	Пленка		
	Упаковка		
	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2480	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	46.2	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	82.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	130	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	158	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	63.9	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	77.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Равновесный крутящий момент <sup>1</sup> (190°C)	13.7	J	
Время стабильности	21.0	min	
NOTE			

1. Brabender Plastograph, No 6, Roller Head, 57g charge, 100 rpm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

