

EPAMOULD 272D12

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

Описание материалов:

EPAMOULD 272D12 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

High Flexibility

high strength

accessible food

Главная Информация		
Добавка	Пчелиный воск	
Характеристики	Высокая гибкость	
	Высокая прочность	
	Сопротивление гидролизу	
	Соответствие пищевого контакта	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.22	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	72	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Потеря истирания	40.0	mm ³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat