

Elvax® 150

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DuPont™ Elvax® 150 is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications.

Composition

32 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Applications

Elvax® resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax® website for industrial applications. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Стабилизация тепла		
Используется	Клеи		
	Смешивание		
	Уплотнение		
	Промышленное применение		
	Герметики		
	Кожух провода		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1350 (a)(1)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Уплотнение		
	Прессформа сжатия		
	Экструзия		
	Литье под давлением		
	Экструзионный лист		
	Структурное формование пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Удельный вес	0.957	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	43	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Содержание винилацетата	32.0	wt%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	36.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	63.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	< 230	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	< 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat