

## Hyundai EP Adhesives LE149V/1002

Polyethylene

HYUNDAI EP Co., Ltd.

### Описание материалов:

Hyundai EP Adhesives LE149V/1002 is a Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP Adhesives LE149V/1002 include adhesives/tapes and coating applications.

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется                                      | Клеи                 |                   |                 |
|   | Трубные покрытия     |                   |                 |
| Формы   | Гранулы              |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                                      | 0.922                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 1.5                  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Поглощение воды (24 hr)                           | < 0.010              | %                 | ASTM D570       |
| Твердость   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)                     | 48                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)                   | 21.6                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                  | 800                  | %                 | ASTM D638       |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                              | < -70.0              | °C                | ASTM D746       |
| Викат Температура размягчения                     | 101                  | °C                | ASTM D1525      |
| Дополнительная информация                         | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Adhesion Strength                                 | > 2.9                | kN/m              | Internal Method |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

