

## Chemraz 600

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz 600 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 600 include engineering/industrial parts, housings and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

High Hardness

Low Temperature Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая плотность Высокая твердость Высокая термостойкость Низкая термостойкость		
Используется	Корпуса Детали Насоса Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.97	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	9.72	MPa	
100% Strain	20.8	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	22.4	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	110	%	ASTM D1414
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-20 to 260	°C	
Резиновая классификация			ASTM D1418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

