

Epoxies, Ect. 60-7105

Polyurethane

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

UV Cure 60-7105 is a low viscosity urethane adhesive, coating and potting compound. This UV curable resin exhibits outstanding adhesion, toughness, and exterior durability. UV Cure 60-7105 does not contain any solvents and is therefore a 100% solids system. This material is a good choice for deep section curing.

Features:

Low viscosity

Exterior durability

Good toughness

Excellent adhesion to difficult substrates

Главная Информация		
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия Хорошая прочность Низкая вязкость	
Используется	Клеи Нанесение покрытия	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Метод обработки	Полировка	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-55.0 to 155	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Вязкость (25°C)	3.0	Pa·s
Срок годности (30°C)	1	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суху (Shore D)	78	
Прочность на растяжение	34.5	MPa
Удлинение при разрыве	20	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

