

Arak LLDPE HD6070EA

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

HD6070EA is a high density polyethylene grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for a wide range of injection moulding applications.

Characteristics:

Easy processing.

High rigidity.

Good impact strength

High warpage resistance.

Typical applications are:

Caps & closures.

Crates.

Boxes.

Seats.

Pallets.

Structural foam.

Silicon cartridges.

* HD6070EA is not suitable for organoleptic applications.

Главная Информация

Характеристики	Сополимер		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая технологичность		
	Высокая жесткость		
	Узкое молекулярное распределение веса		
	Устойчивый к деформации		
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
	Ящики		
	Сиденья		
	Структурная пена		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ASTM D2838
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1250	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.0	kJ/m ²	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat