

Unichem 89-379DL-30

10% наполнитель

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 89-379D L-30 is a black, low gloss vinyl extrusion compound designed to meet the requirements of General Motors material specification GMP PVC 010.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Гибкость при низкой температуре		
	Глянец, низкий		
	Антибактериальные		
	Хорошая стабильность обработки		
Используется	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внешние части		
	Внешнее украшение автомобиля		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	280	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
Volatile Loss, ASTM D1203, Method A, 105°C, 3.2 mm/min thick: .44% Cold Flexibility, GM 9503P, -30°C, 25mm mandrel: Passes High Temp Humidity Resistance, GM 9329P: Passes Mildew Resistance, GM 9303P: Passes Mixed Fungal Resistance, GM 9328P: Passes Accelerated Weather Resistance, SAE J 1960: E=1.23 Direct Exposure Weather Resistance, ASTM G7: E=0.45			
NOTE			
1.	Type 4,500mm/min		
2.	Type 4,500mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

