

Varcum 29334

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29334 is a very high condensation two-step, unmodified, powdered phenolic resin.

High-bond content, high-density snagging and cutoff grinding wheels.

Imparts maximum heat resistance.

Promotes maximum wear resistance.

Offers maximum strength properties.

Permits fast cure cycles.

Coarse grind characteristics permits the use of minimum amounts of wetting agent.

This resin is designed primarily for use in hot-press systems. It may also be used in cold-press systems if a fast and direct oven temperature rise to maximum curing temperature is used.

Главная Информация

Характеристики	Bondability		
	Цикл быстрого формования		
	Хорошая прочность		
	Хорошая износостойкость		
	Высокая плотность		
	Высокая термостойкость		
Используется	Колеса		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Пресс-форма		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Гекса	9.1	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	1.40	cm	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat