

Sylvin 2927-67LG CLear

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 2927-67LG Clear Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients And A Non DOP Plasticizer For Extrusion Or Injection Molding Applications That Require A Frosted Apperance.

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Пластифицированный
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Мороз
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	67		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	43.8	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	157 to 168	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

