

## **Hostacom X M2 U35**

20% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

20% mineral filled PP - Copolymer, good stifness toughness balance and UV resistant. Good scratch resistance used for automotive interior.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу	
Добавка	UV Stabilizer	
Характеристики	Сополимер	
	Хорошая жесткость	
	Хорошая прочность	
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению	
	Устойчивость к царапинам	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Детали интерьера автомобиля	

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
230°C/2.16 kg	16	g/10 min	
230°C/5.0 kg	67	g/10 min	
Плавкий объем-расход (MVR)			ISO 1133
230°C/2.16 kg	18.0	cm <sup>3</sup> /10min	
230°C/5.0 kg	78.0	cm <sup>3</sup> /10min	
Формовочная усадка	0.90 to 1.1	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	66.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	2150	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	4.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C	4.0	kJ/m²	



23°C	7.0	kJ/m²	
Charpy Unnotched Impact Strength			
(23°C)	95	kJ/m²	ISO 179/1eU
		_	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
<b>Тепловой</b> Heat Deflection Temperature	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	100	<b>Единица измерения</b> °C	Метод испытания ISO 75-2/В

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

