

Fainplast PVC PH 50/AM-UV

Flexible Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC PH 50/AM-UV is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Engineering/Industrial Parts. Primary characteristic: good uv resistance.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид)		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Прокладки		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	50		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 8.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 400	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-50	°C	ISO 458/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat