

Lifoflex® UV FLAM 70700

Thermoplastic Elastomer

Müller Kunststoffe GmbH

Описание материалов:

Lifoflex® UV FLAM 70700 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Europe for extrusion or injection molding.

Important attributes of Lifoflex® UV FLAM 70700 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Flame Retardant

Good Adhesion

Good Flexibility

Typical applications include:

Engineering/Industrial Parts

Construction Applications

Electrical/Electronic Applications

Wire & Cable

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая адгезия
	Хорошая гибкость
	Хорошая технологичность
	Без галогенов
	Комплект низкого сжатия
	Низкий уровень дыма
	Низкая токсичность
Используется	Строительные материалы
	Кабельный кожух
	Электрические детали
	Прокладки
	Прокладки
	Профили
Рейтинг агентства	DIN 5510-2:2009-5
	DIN EN ISO 5659-2
	EC 2003/11/EC
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	70		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	4.20	MPa	DIN 53504
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	730	%	DIN 53504
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 72 hr	19	%	
70°C, 22 hr	40	%	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0		UL 94
	850		
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.60 mm)	650	°C	IEC 60695-2-12

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat