

Durez® 32275

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 32275 is a finely pulverized two-step thermosetting phenolic resin.

Durez 32275 resin is used to impart reinforcement to NBR stocks used in tape manufacture.

Главная Информация			
Используется	Смешивание		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Softening Point ¹	94	°C	Internal Method
Гекса	7.3	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	2.10	cm	Internal Method
Сетка для экрана ²	< 0.25	%	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время доставки (165°C)	6.7E-3	hr	
NOTE			
1.	cap. shrink		
2.	200 Mesh		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

