

RoyalEdge® 5024

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

A High Ethylene, Low Viscosity Polymer with High Green Strength for Wire and Cable Applications

Unique Features

Excellent processing at low filler loadings without oil

Excellent wet electrical stability

Applications

Medium to high voltage insulations

Molded electrical components

Automotive ignition wire

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкая вязкость</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Широкое молекулярное распределение веса</p> <p>Хорошая прочность</p>		
Используется	<p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Электрические компоненты</p> <p>Применение проводов и кабелей</p> <p>Высоковольтная изоляция</p> <p>Автомобильная электроника</p> <p>Изоляция среднего напряжения</p>		
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260</p> <p>FDA не рассчитан</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	30	MU	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Very Broad		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method
Дополнительная информация			
E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 75/25DCPD Weight %, internal standard ZS 1222: 1.5			

NOTE

1. Milled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

