

EXPLORE® PVDF

Polyvinylidene Fluoride

Matrix Polymers

Описание материалов:

Explore PVDF is a custom-designed rotomoulding grade of Poly(vinylidene Fluoride). This product exhibits outstanding chemical resistance, high temperature resistance, and low permeability to hydrocarbons. It also exhibits flame retardancy.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая плавность		
	Высокая термостойкость		
	Высокая чистота		
Внешний вид	Натуральный цвет		
	Непрозрачный		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.78	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	67		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль	990	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	55.0	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

