

## Polymer-E C7100

Low Density Polyethylene

Asia Polymer Corporation (APC)

### Описание материалов:

Polymer-E C7100 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion or extrusion coating and is available in Asia Pacific. Applications of Polymer-E C7100 include coating applications and wire & cable.

Characteristics include:

Fast Molding Cycle

Good Adhesion

Главная Информация	
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая адгезия Хорошая просадка Низкая горловина
Используется	Нанесение покрытия Ламинаты Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.3	g/10 min	ASTM D1238
---------------------------------------------------	-----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	48		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	48.0	°C	ASTM D648
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

