

Axiall PVC 8563

Semi-Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

A clear, semi-rigid extrusion grade compound formulated for good UV resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокая четкость		
	Полужесткие		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение		Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore D)	53 to 59		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	22.1	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение		Единица измерения
Температура расплава	188		°C
NOTE			
1.	Delayed		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat