NEFTEKHIM PE 2062T (62107)

High Density Polyethylene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

Product obtained by gas phase polymerization of ethylene in presence of complex metalorganic catalysts.
Stabilization recipe: antacid, antioxidant, thermostabilizer, dispersing agent..
Application: crates, boxes, containers, fast molding.
Technical requirements: TU 2211-145-05766801-2008

Главная Информация	
Добавка	Кислотный Нейтрализатор Антиоксидант Стабилизатор тепла
Характеристики	Кислотоупорный Антиоксидант Диспергируемый Цикл быстрого формования Стабилизация тепла
Используется	Контейнеры Ящики
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960 to 0.964	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0 to 8.0	g/10 min	ASTM D1238
Коэффициент расхода расплава-MFR 21,6 кг/MFR 2,16 кг	< 30.0		ASTM D1238
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (23°C)	55	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай