

Paracril OZO® M58

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of nbr / pvc containing 30% pvc.

Easy processing.

Good abrasion resistance.

Good flame resistance.

Excellent ozone resistance.

Applications:

Wire & cable.

Shoe soles.

Hose & tubing.

Coated fabrics.

Belting.

Closed cell sponge.

Molded mechanical goods.

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая технологичность
	Устойчивость к озону

Используется	Ремни/ремонт ремней
	Нанесение покрытия
	Ткани
	Обувь
	Шланг
	Трубка
	Применение проводов и кабелей

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	51 to 65	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжоу

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

