

Braskem PE HD9601C

High Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

HD9601C is a High Density Polyethylene and high molecular weight suitable for large part blown molded. It offers high ESCR, with excellent balance of hardness and impact strength.

Application:

Large part blown molded.

Process:

Blow Molding.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая твердость		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)		
	Высокая Молекулярная масса		
	Хорошая ударопрочность		
Используется	Применение выдувного формования		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 2.00 mm, 10% Igepal, Compression Molded, F50)	> 250	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль-1% Secant (Compression Molded)	1350	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная сила Шарпи ¹ (-40°C)	No Break	J/m	ASTM D6110
NOTE			
1.	Compression Molded		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

