

ExxonMobil™ PP2252E1

Polypropylene Homopolymer

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

A homopolymer resin with moderate melt flow rate for fabrics requiring high-speed extrusion and low water carrying capacity.

Главная Информация			
Характеристики	Сбалансированная жесткость/прочность Портативность с низкой водой Универсальный		
Используется	Упаковка Ковровая подложка Композитный Волокно Ткань		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238

Юридическое заявление

ExxonMobil, ExxonMobil Chemical, ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Chemical Company (NYSE:FDA,EU,HPFB), ExxonMobil Chemical Company.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

