

Sumiliteresin® PR-F-151 FI

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-F-151 FI is a straight novolak phenolic resin. It is generally apply for foundry.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-F-151 FI is a phenolic resin in flake shape with good properties for foundry manufacture. It is designed in high molecule number, high softening point and combine with sticking agent in order to get high performance properties such as anti-peel back, high strenght and high stick point of RCS. It is preferable add hexamine as hardener about 15%/resin when applied in resin coated sand (RCS).

Главная Информация		
Характеристики	Высокая прочность	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Шелковистый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	2.50 - 4.50	cm
Softening Point - B&R;	105 - 115	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.6 - 2.1	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

