

Adsyl 5 X 37 F

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adsyl 5 X 37 F is an advanced polyolefin, specially designed for use as a sealing layer in co-extruded film applications.

This grade features a high flow and a very low seal initiation temperature.

It contains slip and anti-block additives.

For regulatory information please refer to Adsyl 5 X 37 F Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Высокий поток Термогерметичность при низкой температуре Комбинация		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пищевая упаковка Ламинаты Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	600	MPa	ISO 178
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения	105	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	62.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	107	°C	ISO 306/A50

Температура плавления	132	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 μm)	89		ASTM D2457
Haze (50.0 μm)	1.2	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat