Malen E FGNX 23-D006

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Malen E FGNX 23-D006 is suitable for manufacture of highly transparent, very fine films, but also blow extrusion of small containers is possible . Extruded films starting with a thickness starting with 40 microns exhibit very good mechnical properties and are notable for their high transparency and gloss. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая прочность Глянцевый Оптика
Используется	Контейнеры Пленка
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионное выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.919 to 0.923	g/cm³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60 to 0.90	g/10 min	ISO 1133
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Tensile Stress (Break)	12.0	MPa	ISO 8986-2
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat