

Ravallene CR LS 5241

Low Density Polyethylene

Ravago Group

Описание материалов:

IQ compound LDPE natural for film + slip

Главная Информация	
Добавка	Комбинация
Переработанное содержание	Да
Характеристики	Комбинация
Используется	Пленка
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	10.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	25	%	
Break	500	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat