

Allen ABS Solarkote®/LXS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

Solarkote®/LXS is acrylic capped ABS with excellent outdoor durability.

Common Applications:

Marine Parts

Vehicle Exteriors

Heavy Equipment Exteriors

Features and Benefits:

Custom color matching

UV Protection

Hard surface

High Gloss Finish

Главная Информация			
Характеристики	Прочный		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Глянцевый		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильные внешние части		
	Морское применение		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	34.5	MPa	
Break	31.0	MPa	
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	69.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.2	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания

Огнестойкость (1.52 mm)	HB	UL 94
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°)	90	ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat