

Braskem PP C7100-50NA

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Description
Freezer Temperature Impact Resistance, High Flow Processing Ease, Easy Mold Release, Fast Cycle Time, Good Organoleptic Properties, Contains Nucleating and Antistatic Additives
Applications
Suggested Uses Include Thin-Wall Injection Molding Processes

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
	Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический		
	Хороший выпуск пресс-формы		
	Хорошие органолептические свойства		
	Хорошая жесткость		
	Высокий поток		
	Сополимер удара		
	Ударопрочность при низкой температуре		
	Ядро		
Используется	Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	951	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256A
NOTE			

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat