

Europrene® SOL T 6434

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene® SOL TE 6434 is a radial block copolymer obtained by anionic polymerisation. The polymer is based on styrene and butadiene, where bound styrene content is 40 % wt and diblock content is 45 %. A non-staining, TNPP free antioxidant system is added during the production process.

Key Features

Europrene® SOL TE 6434 is a high styrene, radial structure block copolymer designed for hot melt adhesive applications where an optimum balance of adhesive and cohesive properties is required, together with low melt viscosities

Main Applications

The polymer is designed for demanding hot melt adhesive applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
	Низкая вязкость		
Используется	Клеи		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол	40.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	3.10	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	20.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда-Толуол Сол., 25% wt	350	mPa·s	ASTM D1084
Содержимое блока	45.0	wt%	
Срок годности	18	month	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat