

## INEOS PP 401-CA55

Polypropylene Impact Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

401-CA55 is a controlled rheology, good crystallinity, high flow high impact copolymer intended for the fast production of thin-walled injection-moulded articles. 401-CA55 contains antistatic and nucleation additives and is approved for use in contact with food.

#### Benefits & Features

Intended for the production of thin-walled injection-moulded articles requiring anti-static and low warpage properties

Fast cycling

#### Applications

Thin walled Injection Moulding

Housewares

Yellow fats containers and lids

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Контролируемая реология Кристаллический Цикл быстрого формования Приемлемый пищевой контакт Высокий поток Высокая ударопрочность Сополимер удара Низкий уровень защиты Ядро		
Используется	Контейнеры Товары для дома Крышки Тонкостенные детали		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	55	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (Yield, 23°C)	24.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (0°C)	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat